

EURO 6

S 36 X

Autobetonpumpe



Reichhöhe: 35,2 m
Fördermenge: max. 164 m³/h
Förderdruck: max. 85 bar
Einsatzgewicht: 25,6 t

Mercedes Benz Arocs 2636 6x4



Die Autobetonpumpe S 36 X: Leichtigkeit ohne Kompromisse

Rund 36 m Reichweite, eine hohe Zuladungsreserve und eine legale Zulassung ohne Einschränkungen – und das ohne Kompromisse bei Robustheit, Lebensdauer und Stabilität.

Die S 36 X zeigt wie das geht.

Ihr Einsatzgewicht beträgt mit komplett gefüllten Tanks (Kraftstoff, Wasser, AdBlue) gerade mal 25,6 Tonnen. Bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 26,0 Tonnen stehen damit rund 400 kg als Zuladungsreserve zur Verfügung. Und das ohne Experimente in der Konstruktion. Dafür mit bewährter Technik und Hauptkomponenten, die in Deutschland und Österreich gefertigt werden. Das gewährleistet Zuverlässigkeit und Werterhalt.

Für Betreiber ist die S 36 X durch ihre Kraftstoff-Effizienz, ihren hohen Wiederverkaufswert und ihre äußerst niedrigen Wartungskosten der pflegeleichte und effiziente Stammspieler im Maschinenpark. Maschinisten überzeugt die S 36 X durch ihr ruhiges Arbeitsverhalten, die einfache und schnelle Reinigung und die praxiserhaltende Umsetzung der EN 12001:2012.

Gewichtsbilanz

Beschreibung	Gewicht [kg]
Fahrgestell	9.115
Betonpumpenaufbau	15.920
Einsatzgewicht mit Fahrer, Kraftstofftank 50 % gefüllt	25.035
Einsatzgewicht mit Fahrer, Wassertank, Kraftstofftank und AdBlue-Tank 100 % gefüllt	25.600
Gewichtsreserve bei Standardzulassung auf 26,0 t	400
Gewichtsreserve bei Zulassung als Arbeitsmaschine mit 27,5 t	1.900

Fahrgestellausstattung

- Mercedes Benz Arocs 2636 6x4
- Motor OM470, R6, 10,7 l, 265 kW (360 PS), 1.800 Nm
- Abgasstufe: EURO 6
- Radstand 4.200mm
- Gewichtsvariante 27,5 t (7,5 / 10,0 / 10,0)
- Bereifung 315/80 R22,5
- Aluminium-Kraftstofftank 290 l
- AdBlue-Tank 60 l
- M-Fahrerhaus
- ABS und ASR
- Mercedes Powershift 3
- Reserverad

Pumpenausstattung

- S 36 X
- P2023-6-110/75 636 l
- Big Rock RB
- Super 2000 Verrohrung DN 125
- EASy CE
- Funkfernbedienung SC 30
- Rüttler
- Wasserpumpe mit Schlauchaufroller
- Wassertank 380 l
- Wassertankbefüllung über C-Anschluss
- Elektrischer Ölkühler
- Hochdruckreiniger mit 14 m-Schlauch und automatischem Schlauchaufroller
- Klappbare Bordwand links
- Aufstieg rechts klappbar
- Betonabsperrentil
- seitlicher Unterfahrerschutz

Betonpumpen von SCHWING. Effizienz serienmäßig.



SCHWING
Stetter

SCHWING GmbH
Heerstraße 9-27 · 44653 Herne
Tel.: 0 23 25 - 987-0 · Fax 0 23 25 - 72 922
www.schwing.de · info@schwing.de

Stetter GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße · 87700 Memmingen
Tel.: 0 83 31 - 78-0 · Fax 0 83 31 - 78 275
www.stetter.de · info@stetter.de